

Lucca

crea

Cultura & Relazioni

Comune di Lucca

Progetto degli allestimenti elettrici temporanei per le edizioni del triennio 2019-2021 del Festival Internazionale del Fumetto, del Cinema d'Animazione, dell'illustrazione e del Gioco

Progetto definitivo

"Corso Garibaldi"

Pianta e schemi

5

Scala: 1:250

Data: 31.05.2019

Rev.: 0

Dott. Ing. Valentina Maggi

Via Boccaccio 83A, 55047 Querceta (LU) - Cell. +39 3383027928 - Indirizzo email: v.maggi100@gmail.com - PEC: valentina.maggi@ingpec.eu - CF: MGGVNI77M68G628A - Iscrit. Ordine Ingegneri Lucca. Sez. A n. 1617

Q. Sottocontatore 0/15kW - Garibaldi 1

Q. Generale 0/15kW - Garibaldi 1

n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Int. (kA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mm²)	L _z (A)
1	interuttore sottocontatore	32	4	6	0,3	FG16OR16	4 x 6	36
2	generale quadro	32	4	6		FG16OR16	4 x 6	
3	generale 1	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
4	linea 1 luce stand	10	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
5	linea 1 prese stand	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
6	luci di sicurezza	10	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
7	generale 2	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
8	linea 2 luce stand	10	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
9	linea 2 prese stand	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
10	luci di sicurezza	10	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
11	riserva	32	4	6	0,03			

Q. Generale 0/15kW - Garibaldi 2

n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Int. (kA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mm²)	L _z (A)
1	generale quadro	32	4	6		FG16OR16	4 x 6	
2	generale 1	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
3	linea 1 luce stand	10	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
4	linea 1 prese stand	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
5	luci di sicurezza	10	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
6	generale 2	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
7	linea 2 luce stand	10	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
8	riserva	16	2	4,5				
9	luci di sicurezza	10	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
10	riserva	32	4	6	0,03			

Q. Sottocontatore 0/15kW - Garibaldi 2/3

Q. Generale 0/15kW - Garibaldi 3

n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Int. (kA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mm²)	L _z (A)
1	interuttore sottocontatore	32	4	6	0,3	FG16OR16	4 x 6	36
2	generale quadro	32	4	6		FG16OR16	4 x 6	
3	generale 1	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
4	linea 1 luce stand	10	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
5	linea 1 prese stand	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
6	luci di sicurezza	10	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
7	generale 2	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
8	linea 2 luce stand	10	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
9	linea 2 prese stand	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
10	luci di sicurezza	10	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
11	quadro generale 0/15kW - Garibaldi 2	32	4	6	0,03	FG16OR16	4 x 6	36

Q. Sottocontatore 0/15kW - Garibaldi 4

Q. Generale 0/15kW - Garibaldi 4

n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Int. (kA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mm²)	L _z (A)
1	interuttore sottocontatore	32	4	6	0,3	FG16OR16	4 x 6	36
2	generale quadro	32	4	6		FG16OR16	4 x 6	
3	generale 1	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
4	linea 1 luce stand	10	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
5	linea 1 prese stand	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
6	luci di sicurezza	10	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
7	generale 2	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
8	linea 2 luce stand	10	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
9	linea 2 prese stand	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
10	luci di sicurezza	10	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
11	riserva	32	4	6	0,03			

Legenda simboli luce e f.m.

contatore ENEL

quadro elettrico di distribuzione

presa 2x16A +T CEE 17 230V

proiettore IP65 con lampada led max 50W

plafoniera IP65 con lampade led equivalenti 2x58W

plafoniera IP65 con lampade led equivalenti 2x58W con inverter - luce di sicurezza

plafoniera IP65 con lampada led/fluorescente compatta 24W autoalimentata - luce di sicurezza

plafoniera "SA" IP65 con lampada led/fluorescente compatta 24W autoalimentata - segnalazione via di esodo

cavo FG16OR16 in vista aereo e/o su fune portante (H posa ≥ 2,5 mt.) e/o guaina spiralata in vista

Schemi (fuori scala)

Q. Sottocontatore 0/15kW - Garibaldi 1

Q. Generale 0/15kW - Garibaldi 1

Corso Garibaldi

Q. Generale 0/15kW - Garibaldi 2

Q. Generale 0/15kW - Garibaldi 3

Q. Generale 0/15kW - Garibaldi 2

Q. Generale 0/15kW - Garibaldi 3

Q. Sottocontatore 0/15kW - Garibaldi 2/3

Q. Generale 0/15kW - Garibaldi 4

Q. Sottocontatore 0/15kW - Garibaldi 2/3

Q. Generale 0/15kW - Garibaldi 4

Q. Sottocontatore 0/15kW - Garibaldi 4

Q. Sottocontatore 0/15kW - Garibaldi 4

Pianta (scala 1/250)